



grinding with passion

ditting[®]
— SWISS —

KE 640 - Moulin à café bar

- Chaque dose fraîchement moulue selon besoin.
- Plus besoin de réserve de moulu d'avance.
- Mouture fraîche et uniforme préservant l'arôme et la mousse.
- Contrôle électronique précis du dosage répétitif.
- Réglage individuel de la sélection simple ou double dose.
- Réglage simple de la finesse de mouture assurant des doses régulières.
- Compteur électronique totalisant les doses simples et doubles utilisées.
- Meules de précision de longue durée d'utilisation.
- Capacité de l'entonnoir 1.5 kg avec obturateur.
- Manipulation, nettoyage et service faciles.
- Ecran lumineux durant le service.
- Conception unique en son genre.

Spécifications techniques:

Tension/fréquence	220-240V / 50 Hz / 1*
Puissance moteur, kW	0.5
Vitesse moteur RPM	1420
Capacité moyenne de mouture, g/sec.	3.8**
Capacité de l'entonnoir, kg	1.5
Meules, Ø mm	65
Poids net, kg	12.5
Dimensions (WxDxH), mm	214x265x553
Couleur de base:	métallique avec les flancs bleus ou noirs.
Conforme aux normes CE.	

* Autres voltage et frequencies sur demande.

** Ces indications varient selon la torréfaction et le type de grains de café.

Equipment spécial:

Porte-filtre universel.
Tampon.
Couleurs spéciales possibles.

Sous réserve de modifications techniques.

Vente / Service

Ditting Maschinen AG
Bramenstrasse 11
CH-8184 Bachenbülach
Switzerland
www.dittingswiss.ch

SERPAC MATERIELS
18, Rue du 8 Mai 1945
60350 ATTICHY
Tél. : 03 44 42 95 71 - Fax : 03 44 42 41 72
SIRET : 310 949 862 00042 - APE 518 M